CARD'MIX 10/2

Hidrolimpiadoras de alta presión | código : 3B03703100

Equipada con una nueva cuchilla de cardado que mejora significativamente la densidad de la guata de celulosa. La máquina de cardar se puede desmontar rápidamente en 2 partes (depósito / base) con utensilios.

APLICACIONES: Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a base de guata de celulosa y fibra de vidrio en áticos, techos, paredes, etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230 V / 50-60 Hz
Corriente máxi.	11 A
Potencia del motor	0,55 kW
Accionamiento	por cadena
Turbina	3300 L/min - 1400 W
Presión	0,3 bar
Caudal de guata de celulosa	de 0 a 28 sacos/h
Capacidad de tolva	220 L
Filtro de succión de la turbina	1
Longitud de la manguera de producto	25 m
Diámetro de la salida para producto	63 mm
Ruedas	Ø300
Mando de control con cable	25 m - arranque/parrada
Altura de carga	122 cm
Dimensiones	105 x 68 x 142 cm
Peso total	95 kg
Nivel sonoro	101 Lwa

SUMINISTRADO CON

- 1 Manguera Ø63 mm x 25ML
- 1 Mando de control 25ML

MIXER®