

CARD'MIX 40/2

Hidrolimpiadoras de alta presión | código : 3B03702000



Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a base de lana de roca, productos de protección pasiva, lana de vidrio, guata de celulosa y cañamo en sobrados para techos, paredes etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación eléctrica | 230 V / 50-60 Hz |
| Corriente máxi. | 16 A |
| Potencia del motor | 0,75 kW |
| Accionamiento | por cadena |
| Turbina | 5000 L/min - 2 x 1400 W |
| Variador electrónico | sí |
| Presión | 0,3 bar |
| Caudal de guata de celulosa | de 0 a 55 sacos/ h |
| Capacidad de tolva | 220 L |
| Filtro de succión de la turbina | 2 |
| Filtro de refrigeración de la turbina | 1 |
| Longitud de la manguera de producto | 25 m |
| Diámetro de la salida para producto | 63 mm |
| Ruedas | Ø300 |
| Mando de control con cable | 25 m - arranque/parrada |
| Suplemento de altura desmontable | no |
| Altura de carga | 122 cm |
| Nivel sonoro | 100 Lwa |
| Dimensiones | 116 x 67 x 151 cm |
| Peso total | 116 kg |

SUMINISTRADO CON

- 1 Manguera Ø63 mm x 25ML
- 1 Mando de control 25ML

MIXER[®]