

# MIXER PLUS SMALL MONO

## MORTERO - 3 KW

Máquinas de mezclado continuo | código : 903105230A



Máquina de proyección continuo monofásica (230V) apta para proyectar revoques premezclados a base de yeso, cal, cemento, revoques de acabado, masilla, revoque decorativo, aglutinantes y soleras, idóneos a la elaboración mecánica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Capacidad de tolva            | 150 L             |
| Alimentación eléctrica        | 230 V - 50 Hz     |
| Protección térmica de motores | sí                |
| Velocidad variable            | 3 velocidades     |
| Bomba de agua                 | sí                |
| Caudalímetro                  | sí                |
| Seguridad falta de agua       | sí                |
| Compresor integrado           | 8021008000        |
| Caudal de material            | de 8 a 26 L/min*  |
| Distancia máxima de trabajo   | 40 metros*        |
| Altura de carga               | 91 cm             |
| Dimensiones (l x a x alt.)    | 111 x 72 x 155 cm |
| Peso total                    | 212 kg            |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Motoreductor cámara de mezcla | 3 kW - 320 RPM   |
| Motoreductor rueda de celdas  | 0.25 kW - 10 RPM |

(\* ) en función de las características del material utilizado, de las camisas y rotores utilizados, así como la longitud de la manguera de proyectar y de la temperatura ambiente.

### SUMINISTRADO CON

- Antigrip
- Asta limpiador
- Manguera de agua 19x26 ML 40 con GEKA
- Cable eléctrico 20ML neoprene 3x6 con enchufe
- Adaptadores + GEKA
- Llave de desbloqueo
- Limpiador para Plus, Sprinter, G4 y I41
- Manguera de producto 25x37 15 ML con racor
- Manguera de aire 13x19 ML 16 con GEKA
- Lanza completa Mixer tubo de aluminio
- Grupo Compresor para Sprinter con soporte
- Kit de mantenimiento

**MIXER**<sup>®</sup>