



Máquina para la proyección de morteros y enlucidos exteriores.

Equipada de una cuba en acero inoxidable, una pantalla de mando digital y de un compresor bicilíndro.

APLICACIONES

Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y especiales de elevada carga, morteros para rejuntado, etc.

Con lanza y bomba opcionales:

Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Revestimientos Plásticos Espeso, enlucidos hidráulicos aligerados...

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Presión del producto | de 0 a 20 bar |
| Caudal de producto | de 0 a 30 kg/min |
| Potencia motor | 2,2 kW |
| Caudal del compresor | 366 L/min |
| Potencia del compresor | 2,2 kW |
| Presión máx. de aire | 10 bar |
| Alimentación máquina | 230 V - 16 A - 50 Hz |
| Capacidad de la cuba | 100 L |
| Granulometría máx. | 6 mm |
| Bomba | MAP 6 |
| Vibrador en la cuba | sí |
| Dimensiones (L x a x alt.) | 130 x 70 x 75 cm |
| Peso | 143 kg |
| Nivel acústico | 96 Lwa |

SUMINISTRADA CON

- 1 manguera aire/producto Ø32 mm x 10 m
- 1 manómetro de control de presión con adaptador
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 lanza mortero en ABS
 - 8 boquillas de proyección (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm)
 - 3 boquillas de rejuntado (Ø10, 12 & 14 mm)
 - 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
 - 1 cepillo de limpieza
 - 1 varilla desatascadora
 - 1 llave Allen de 7 mm

