



Máquina de proyección eléctrica polivalente para proyección externa. Potente y fácil de usar, se adapta a todas las obras.

Sus ruedas inflables de gran diámetro y sus 4 anillos de anclaje la hacen una máquina práctica para transportar.

Puede estar equipada (en opción) con suplemento de tolva de 75L o un tamiz vibrante para un mejor descenso del material en el fondo de la cuba.

APLICACIONES

Grandes obras de fachadas, de enlucido hidráulico, de morteros, SATE, ...

Potencia del motor	5,5 kW velocidad variable
Alimentación	Trifásico 400 V - 32 A
Compresor	bicilíndrico oilless
Caudal del compresor	366 L/min
Potencia del compresor	2,2 kW
Capacidad de la cuba	120 L
Caudal de producto	de 0 a 60 L/min
Presión máxima	de 0 a 40 bar
Grano máximo	6 mm
Bomba	MAP 11
Longitud máx. manguera	60 m
Altura de descarga	50 m
Dimensiones (L x a x alt)	244 x 77 x 88 cm
Peso	345 kg

SUMINISTRADA CON

- 1 bomba MAP 11
- 1 lanza de proyección tradicional
- 3 boquillas de proyección (Ø12, 14 y 16)
- 1 manguera de producto Ø35 x 20 m
- 1 manguera de aire Ø13 x 21 m
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 bomba de grasa manual y 1 grasa en cartucho
 - 1 llave inglesa
 - 2 bolas limpiadoras Ø50
 - 1 escobilla inyector de aire

Made in Spain