

OPTIMIX 40

VERSIÓN MORTERO

Máquinas de proyección | código : 3B03312000



Máquina para la proyección de morteros y enlucidos exteriores.

Equipada de una cuba en acero inoxidable, una pantalla de mando digital y de un compresor bicilíndro.

APLICACIONES

Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y especiales de elevada carga, morteros para rejuntado, etc.

Con lanza y bomba opcionales:

Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Revestimientos Plásticos Espeso, enlucidos hidráulicos aligerados...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de tolva	100 L
Alimentación eléctrica	230 V- 16 A / 50 Hz
Potencia del motor	2.2 kW
Presión del producto	de 0 a 20 bar*
Compresor integrado	sí
Caudal del compresor	366L/min
Potencia del compresor	2.2 kW
Presión máx. del compresor	10 bar
Caudal de producto	de 0 a 30 kg/min
Vibrador integrado	sí
Granulometría max.	6 mm
Bomba	MAP 6
Dimensiones (l x a x alt.)	130 x 70 x 75 cm
Nivel sonoro	96 Lwa
Peso total	143 kg

(*) en función de las características del material utilizado, de las camisas y rotores utilizados, así como la longitud de la manguera de proyectar y de la temperatura ambiente.

SUMINISTRADO CON

- 1 manguera aire/producto Ø32 mm x 10 m
- 1 manómetro de control de presión con adaptador
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 lanza mortero en ABS
 - 8 boquillas de proyección (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm)
 - 3 boquillas de rejuntado (Ø10, 12 & 14 mm)
 - 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
 - 1 cepillo de limpieza
 - 1 varilla desatascadora
 - 1 llave Allen de 7 mm

MIXER[®]