

OPTIMIX 50

Máquinas de proyección | código : 3B03308000



Máquina de proyección eléctrica polivalente para proyección externa. Potente y fácil de usar, se adapta a todas las obras.

Sus ruedas inflables de gran diámetro y sus 4 anillos de anclaje la hacen una máquina práctica para transportar.

Puede estar equipada (en opción) con suplemento de tolva de 75L o un tamiz vibratorio para un mejor descenso del material en el fondo de la cuba.

Grandes obras de fachadas, de enlucido hidráulico, de morteros, SATE, ..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de tolva	120 L
Alimentación	Trifásico 400 V - 32 A
Potencia del motor	7,5 kW velocidad variable
Compresor	bicilíndrico oilless
Caudal del compresor	366 L/min
Potencia del compresor	2,2 kW
Caudal de producto	de 0 a 50 L/min
Presión máxima	de 0 a 40 bar
Grano máximo	6 mm
Bomba	MAP 11
Longitud máx. manguera	60 m
Altura de descarga	50 m
Dimensiones (L x a x alt)	244 x 77 x 88 cm
Peso	340 kg

SUMINISTRADO CON

- 1 manguera de 20 m Ø35
- 1 bomba MAP 11
- 1 lanza de proyección
- 8 boquillas (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22) – 3 boquillas de rejuntado (Ø10, 12 y 14)
- 1 maletín de almacenamiento