MIXER PLUS STANDARD 50 Hz

Máquinas de mezclado continuo | código : 903100800A



Mixer Plus Top es una máquina de proyectar de mezclado continuo trifásica (400V) adecuada para la proyección de revoques premezclados a base de yeso, morteros de cemento, cal revoques térmicos, revoques de acabado, masillas, revoques acrílicos, aglutinantes, revestimientos para suelos y soleras, idóneos a la elaboración mecánica.

El modelo Standard està equipado con un cuadro eléctrico de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de tolva	150 L
Alimentación eléctrica	400 V
Protección térmica de motores	sí
Velocidad variable	no
Bomba de agua	sí
Caudalímetro	sí
Seguridad falta de agua	sí
Compresor integrado	9002005000
Caudal de material	de 6 a 50 L/min*
Distancia máxima de trabajo	40 metros*
Altura de carga	91 cm
Dimensiones (l x a x alt.)	111 x 72 x 155 cm
Peso total	249 kg
Motoreductor cámara de mezcla	5.5 kW - 400 RPM - 50 Hz
Motoreductor rueda de celdas	0.5 kW - 24 RPM

(*) en funcíon de las características del material utilizado, de las camisas y rotores utilizados, asi como la longitud de la manguera de proyectar y de la temperatura ambiente.

SUMINISTRADO CON

- Antigrip
- Asta limpiador
- Manguera de agua 19x26 ML 40 con GEKA
- Cable eléctrico 50 ML neoprene 4x2.5 con enchufe
- Adaptador + GEKA
- Llave de desbloqueo
- Limpiador para Plus, Sprinter,G4 y I41
- Manguera de producto 25x37 15 ML con racor
- Manguera de aire 13x19 ML 16 con GEKA
- Lanza completa Mixer tubo de aluminio
- Kit de mantenimiento
- Protección de PVC del compresor

MIXER®